

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDL084




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 18W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ám, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

ỨNG DỤNG

- Đèn hình tròn, dễ dàng lắp đặt âm trần
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MAU SẮC	NHIỆT ĐỘ MAU	GÓC CHIẾU
MDL081-006WS658AA6	Ø98*43	6W	540lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MDL081-006WS408AA6	Ø98*43	6W	540lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MDL081-006WS308AA6	Ø98*43	6W	480lm	Trắng ám	2700K	120°
MDL082-009WS658AA6	Ø113*46	9W	810lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MDL082-009WS408AA6	Ø113*46	9W	810lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MDL082-009WS308AA6	Ø113*46	9W	730lm	Trắng ám	2700K	120°
MDL083-012WS658AA6	Ø140*49.7	12W	1080lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MDL083-012WS408AA6	Ø140*49.7	12W	1080lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MDL083-012WS308AA6	Ø140*49.7	12W	970lm	Trắng ám	2700K	120°

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MAU SẮC	NHIỆT ĐỘ MAU	GÓC CHIẾU
MDL084-018WS658AA6	Ø175*55.3	18W	1620lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MDL084-018WS408AA6	Ø175*55.3	18W	1620lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MDL084-018WS308AA6	Ø175*55.3	18W	1450lm	Trắng ấm	2700K	120°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dàn dụng		
Tuổi thọ	50000 h		

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s
Công suất	18W		
Dòng điện @220V	85mA		

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/3000K	Góc chiếu	120°
Quang thông	1620lm/1620lm/1450lm	LLFM @ 50000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	San'an
Hiệu suất phát quang	90lm/W	Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191



Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max) 45°C

Nhiệt độ môi trường (Min) -25°C

Nhiệt độ lưu trữ (Max) 65°C

Nhiệt độ lưu trữ (Min) -40°C

Nhiệt độ vỏ đèn (Nom) 35°C

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng Không

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm Trắng

Vật liệu tấm che bảo vệ Thủy tinh

Màu sắc tấm che bảo vệ Trong suốt

Vật liệu thân đèn Nhôm đúc nguyên khối

Kích thước và trọng lượng

Kích thước Ø113*46.5 mm

Trọng lượng (N.Weight) g

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ 0

IP 20


IK Không xác định

Tiêu chuẩn

TCVN 8781:2011
TCVN 9892:2013
TCVN 10485:2015
ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

Mã sản phẩm	MDL084-018WS658AA6	Mã ENA/UPC	8936109023263
	MDL084-018WS408AA6		8936109023270
	MDL084-018WS308AA6		8936109023287
Kiểu đóng gói	Hộp giấy, 1		
Kích thước	mm (LxWxH)		
Trọng lượng (G.Weight)	g		



Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
 TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
 Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
 Email: info@mes.vn - www.mes.vn

